



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M3040idn
ECOSYS M3540idn

ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4

FLEXIBILNÍ A VÝKONNÉ A4 ZAŘÍZENÍ.



Tyto MFP jsou nejlepší volbou pro pracovní skupiny, které hledají kompaktní a flexibilní zařízení, která se jednoduše ovládají. Jejich jednoduché ovládání eliminuje překážky a zachovává vysokou bezpečnost dokumentů. Tok dokumentů může být jednoduše optimalizovaný díky uživatelsky přívětivému dotykovému panelu a integrované platformě HyPAS. Komponenty s dlouhou životností navíc zajišťují mimořádnou spolehlivost a poskytují nízké náklady při zachování minimálního dopadu na životní prostředí.

- > Rychlost až 40 stran/min. formátu A4
- > Standardní funkce oboustranného tisku, kopírování, barevného skenování a faxu*
- > 75-stranný oboustranný podavač dokumentů podporující formát A6
- > Podpora mobilního tisku a Air Printu
- > 7-mi palcový dotykový barevný displej
- > Platforma HyPAS™ pro snadné přizpůsobení
- > Výjimečně nízké provozní náklady

*jen ECOSYS M3540idn



ECOSYS znamená ECOlogy, ECONomy a SYStem printing. Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a minimalizují náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a spotřební materiál). Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce umožňuje přidávání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vyvinuté společností KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Laserová technologie Kyocera ECOSYS, platforma HyPAS

Panel tiskárny: 7mi palcový plnobarevný dotykový displej, naklopení displeje do polohy 0, 10, 20 stupňů

Rychlost tisku: 40 stran A4 za minutu

Rozlišení: 1 200dpi (1 800 x 600 dpi, tisk), 600 x 600 dpi, 256 odstínů šedi (skenování / kopírování)

Doba zahřívání: 21 sekund nebo méně

Doba do vytištění první strany/kopie: 9 sekund nebo méně

Processor: PowerPC 465/667 MHz

Paměť: standardně 1 024MB, max. 2 048 MB

Standardní rozhraní
USB 2.0 (vysokorychlostní), 2x USB Host 2.0, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), slot pro volitelný interní tiskový server nebo SSD hard disk, slot pro volitelnou SD/SDHC kartu

Integrované účtování: 100 uživatelů / účtů

Rozměry (Š x H x V): 475 mm x 455 mm x 575 mm

Hmotnost: cca 22 kg

Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie
ECOSYS M3040idn / ECOSYS M3540idn
Tisk/Kopírování: 684 W / 685 W
Pohotovostní režim: 60,6 W / 61,6 W
Klíčový režim: 35,3 W / 36,3 W
Režim vypnutí: 2,4 W / 2,4 W

Hlučnost (ISO 7779 / ISO9296)
ECOSYS M3040idn / ECOSYS M3540idn
Kopírování/Tisk: 51,5 dB(A) LpA / 51,5 dB(A) LpA
Pohotovostní režim: 27,8 dB(A) LpA / 27,3 dB(A) LpA
Tichý režim: 47,9 dB(A) LpA / 48,6 dB(A) LpA

TEC (průměrná týdenní spotřeba): 2,3 kWh / týden

Certifikáty: GS, TÜV, CE
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001

ZPRACOVÁNÍ PAPIŘU
U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 – 216 x 356 mm)
Univerzální zásobník na 500 listů, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků
2 600 listů

Duplexní jednotka: Standardní duplexní jednotka podporuje A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 – 216 x 356 mm), 60–120 g/m²

Oboustranný podavač originálů
75 listů, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 – 216 x 356 mm)

Výstupní kapacita: 250 listů potiskem dolů

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE IIe

Emulace: PCL 6 (Se/XL), KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF přímý tisk 1.7, XPS přímý tisk

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.5 a vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků.

Fonty / Čárové kódy
93 obrysových fontů (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů, 1 dvourozměrný čárový kód (PDF417)

Funkce tisku: Air Print, šifrovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, tisk e-mailu, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP přes SSL, SMTP přes SSL, soukromý tisk a toner save mode

KOPÍROVACÍ FUNKCE
Maximální velikost originálu: A4/Legal
Souvislé kopírování: 1–999
Zvětšení / zmenšení: 25–400% po 1% krocích
Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení
7 hodnot zvětšení/ 5 hodnot zmenšení

Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, ID kopírovací funkce, rezervování úlohy, prioritní tisk, program, automatické duplexní kopírování, oddělené kopírování, souvislé skenování, automatická změna zásobníků, kontrola hustoty kopírování

Expoziční módy: automatický, ruční: po 9 krocích

Kvalita obrazu: Text + Foto, Text, Foto, Grafika/Mapa

SKENOVACÍ FUNKCE
Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování do USB Host, síťový TWAIN, WSD (WiA) sken (USB, síť)
Rychlost skenování 40 originálů/minutu (300 dpi, A4, černobíle), 30 originálů/minutu (600 dpi, A4, černobíle; 300 dpi, A4, barevně)
Rozlišení skenování: 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, (256 odstínů šedi)
Max. velikost originálu: A4, Legal
Typy originálů
Text, Foto, Text+Foto, optimalizované pro OCR
Formát výstupu: PDF (vysoká komprese, šifrované PDF, PDF/A), TIFF, JPEG, XPS
Formát komprese: MMR/JPEG
Funkce: barevné skenování, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odesílání (email, fax, složka SMB/FTP, tisk)
FAXOVÉ FUNKCE (pouze u ECOSYS M3540idn)
Kompatibilita: ITU-T Super G3
Rychlost modemu: Max.33,6 kbps
Přenosová rychlost: Méně než 3 sekundy
Rychlost skenování: 2,5 sekundy
Rychlé vytáčení: 100 čísel
Adresář: 200 faxových čísel
Hustota skenování: Normal: 200 x 100 dpi
Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi
Ultrafine: 400 x 400 dpi, Půltón: 256 odstínů šedi

Maximální velikost originálu: A4, Legal

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Příjem do paměti: 256 listů nebo více

Funkce

Síťové faxování, duplexní přenos a příjem, šifrovaný přenos a příjem, přenos a příjem na výzvu, rozšiřování

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Manipulace s papírem

Zásobník papíru PF-320 (max. 4 jednotky): 500 listů, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

CB-360: Dřevěný stolek

Rozšíření paměti:

MDDR3-1GB: 1 024 MB

Hard disk HD-6 SSD: 32 GB

Hard disk HD-7 SSD: 128 GB

Data Security Kit (E): Souprava zabezpečení dat (E),

V souladu se stupněm zabezpečení EAL3

UG-33: podpora ThinPrintu

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B)

Možnost podpory různých autorizačních klíčů

Držák IC karet 10: Pro integraci USB IC čtečky karet

Volitelná rozhraní

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Bezdrátové rozhraní LAN (802.11 b/g/n)

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Zásobník toneru TK-3150

Mikrojemný toner na 14 500 stran A4 v souladu

s normou ISO/IEC 19752

Kapacita startovacího toneru je 6 000 stran v souladu

s normou ISO/IEC 19752.

TECHNICKÉ PARAMETRY *

Celková životnost stroje: 900 000 stran

Životnost válce: 300 000 stran

Max. měsíční zatížení: 150 000 stran

Doporučené měsíční zatížení: 15 000 stran

Max. denní zatížení: 7 500 stran

* Tento údaj platí za předpokladu správného používání

stroje dle podmínek výrobce, včetně používání

originálního spotřebního materiálu, pravidelných

servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost

válců a vývojníc po dobu 2 let nebo do vytištění 300 000

stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu,

že je tiskárna používána a čištěna v souladu

se servisními pokyny.

Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 roky.



HyPAS™

JANUS spol. s r.o. – Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15a – 190 93 Praha 9
tel.: 222 56 22 46 – www.janus.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava
tel.: +421 2 33 595 470 – www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

*ECOSYS M3040idn, ECOSYS M3540idn – Česky - Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA


Distributor